

Czytnik kodów 2D do dowodów rejestracyjnych

HD610A

Instrukcja instalacji sterownika Virtual COM

1. Pobrać sterownik Virtual COM ze strony <https://sklep.hdwr.pl/pl/p/Czytnik-kodow-2D-do-dowodow-rejestracyjnych-HD610A/278> (zakładka pliki do pobrania pod specyfikacją).
2. Podłączyć czytnik do portu USB komputera.
3. Odczytać z 3 strony instrukcji kod „USB COM”.
4. Otworzyć menedżera urządzeń, czytnik wyświetli się jako nieznanne urządzenie.
5. Otworzyć opcje urządzenia i wybrać opcję „aktualizuj sterownik”.
6. Wybrać opcję „Przełączaj mój komputer...”
7. Dalej opcja „Pozwól mi wybrać z listy sterowników...”
8. Następnie wybrać opcję „z dysku”
9. Z katalogu ze sterownikami wybrać plik „USB Serial COM Drive”
10. System wyświetli informację o zainstalowaniu sterownika i napotkanym błędzie. Należy wszystko zamknąć i wyłączyć wymuszanie podpisów sterowników.
11. W tym celu należy wykonać restart komputera z wciśniętym klawiszem shift
12. Wybrać opcję rozwiąż problemy
13. Dalej opcje zaawansowane
14. Ustawienia uruchamiania
15. Po ponownym uruchomieniu komputera wybrać opcję wyłącz wymuszanie podpisów sterowników.
16. Po uruchomieniu systemu należy powtórzyć punkty od 3 do 9.
17. Podczas instalacji system wyświetli błąd, należy wybrać opcję „Zainstaluj mimo to...”
18. Po ukończeniu instalacji czytnik jest gotowy do użycia.